



DIŞ ÜNİTE (KONDENSER) ÖLÇÜLERİ / OUTDOOR UNIT (CONDENSER) DIMENSIONS								İÇ ÜNİTE (EVAPARATÖR) ÖLÇÜLERİ / INDOOR UNIT (EVAPORATOR) DIMENSIONS							
L	L1	H	H1	W	W1	W2	W3	L	L1	H	H1	W	W1	W2	W3
3740	----	1916	1829	1090	1108	1168	799	3431	3030	1335	1165	1050	1015	955	746

DIŞ ÜNİTE / OUTDOOR UNIT = 720 KG								İÇ ÜNİTENİN DRENAJ / INDOOR UNIT DRAIN Ø = 33 mm = 375 KG							

KOMPRESÖR-KONDENSER-EVAPARATÖR BİLGİLERİ / COMPRESSOR - CONDENSER - EVAPORATOR INFORMATION					
DIŞ ÜNİTE (KONDENSER)		KOMPRESÖR / COMPRESSOR		İÇ ÜNİTE (EVAPARATÖR)	
MARKA / BRAND	VBL150	MARKA / BRAND	FRASCOLD	MODEL / MODEL	TFF63 138 10
ADET / QUANTITY	1	MODEL / MODEL	2 Z 40-123.62 Y	ADET / QUANTITY	1
FAN ADET / NUMBER OF FANS	3	GÜÇ / POWER	40 hp	FAN ADET / NUMBER OF FANS	3
FAN ÇAPI / FAN DIAMETER (mm)	800	TİPİ / TYPE	ÇİFT KADEME	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER (mm)	630
KAPASİTE / CAPACITY (kW)	150	NOMİNAL AKIM / NOMINAL CURRENT		KAPASİTE / CAPACITY (kW)	30.01
YÜZEY ALANI / SURFACE AREA (m ²)	352	BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ / CONNECTION DIMENSIONS (m ²)	7/8 - 1 5/8	YÜZEY ALANI / SURFACE AREA (m ²)	238,70

ÜRÜN / PRODUCT	ECO	PLS	AKIŞ DİYAGRAMI TEMSİLİ GÖRSEL OLARAK KOYULMUŞTUR. THE FLOW DIAGRAM HAS BEEN PRESENTED AS A REPRESENTATIVE VISUAL.
GAZ DEPOSU / GAS RECEIVER	✓	✓	
YAĞ AYIRICI / OIL SEPARATOR	✓	✓	
LİKİT TUTUCU / LIQUID RECEIVER	✓	✓	
MANOMETRE / PRESSURE GAUGE	✗	✓	
Y.B. SWITCHİ / HIGH PRESSURE SWITCH	✓	✗	
KOMBİNE / COMBINATION UNIT	✗	✓	
GÖZELTME CAMI / SIGHT GLASS	✓	✓	
SELENOİD / SOLENOID VALVE	✗	✓	
TİTREŞİM / VIBRATION ISOLATOR	✓	✓	
DRAYER / DRYER	✓	✓	
DİJİTAL / DIGITAL	✓	✓	
ELEKTRİK PANOSU / ELECTRICAL PANEL	✓	✓	
KAPİLER / CAPILLARY TUBE	✗	✓	

KOMPRESÖR KAPASİTESİ COMPRESSOR CAPACITY	R 404 A				R 449 A			
TO / TC / TO / TC (°C)	-40/+40	-40/+50	-45/+40	-45/+50	-40/+40	-40/+50	-45/+40	-45/+50
SOĞUTMA KAP. / COOLING CAPACITY (kW)	29.86	29.07	24.29	23.71	22.55	22.02	17.37	16.76
ÇEKİLEN GÜÇ / POWER CONSUMPTION (kW)	23.10	26.26	20.31	22.90	1.88	21.69	16.50	11.38
COP / COP (w/w)	1.29	1.11	1.20	1.04	1.20	1.02	1.05	0.88